

IMPERMEABILIZANTE MARTE ULTRA 5AÑOS



Impermeabilizante Marte Ultra 5 años es un producto de alta calidad con agregados, polímeros y aditivos que brindan un excelente desempeño para la impermeabilización de las superficies de techos y azoteas expuestas a la intemperie. Diseñado con tecnología que le brinda un excelente desempeño durante su aplicación en las superficies a impermeabilizar como techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada.

Útil para el mantenimiento por envejecimiento en sistemas de lozas de construcción. Por su diseño fibratado favorece el relleno de fisuras generadas en la losa y hace más efectiva su acción impermeabilizante por el refuerzo que la fibra le proporciona.

Preparación:

Se debe preparar la zona donde se va a aplicar Impermeabilizante Marte Ultra 5 años, dejándola limpia y libre de polvo o materiales que impidan el correcto funcionamiento del producto. Primordialmente tener planilla correctamente nivelada con un buen drenaje.

Para el mantenimiento o reparación Remueve el impermeabilizante que se encuentre suelto o mal adherido en la superficie.

Aplicación:

Una vez realizada la preparación Mezcle bien el producto antes de iniciar la aplicación. Para aplicaciones en techos y azoteas utilizar cepillo suave [como ixtle]. Por su formulación no requiere necesariamente malla de refuerzo en el total de su área a impermeabilizar siempre y cuando el sustrato a cubrir este en buenas condiciones. Sin embargo, en algunas áreas críticas es recomendable utilizar, como ángulos y grietas.

Para la aplicación de **Marte Ultra 5 años** se extiende sin diluir la primera capa uniformemente, en caso de utilizar malla, extender simultáneamente a la aplicación cuando este fresco presionando y extendiendo para no formar aire y/o arrugas en la instalación. Deje secar y no tránsite la superficie por 24 horas, aplique de forma transversal una segunda capa.

Recomendaciones:

Impermeabilice pretiles y puntos de filtración. Deje secar. No restaure con sistemas elastoméricos sobre sistemas asfálticos, si es sobre este sistema deberá removese en su totalidad para una correcta instalación y desempeño del producto.

Presentación:

31530 impermeabilizante Acrílico Marte Ultra 5 años
Cubeta de 19 Litros

Color: Blanco


Composición:

Tiempo de Secado al Tacto: 2 Horas
Secado para Segunda Capa: 24 Horas
Densidad: 1.23 - 1.33 kg/L
Sólidos en Peso: 46 - 50 %
Viscosidad: 35,000 - 45,000 Cps.
Rendimiento (a 2 capas): 1m2/L



Elaborado por:

Adhesivos Marte Ultra de Gutiérrez Ferreteros S.A. de C.V.
Blvd. Miguel Alemán y Rayón S/N Col. Centro, Gómez Palacio, Dgo.
Tel. 871.175.1200



0 764451 744592