

Marte Resina Azul

Marte Resina Azul es un producto de alta calidad copolímero de estireno-acrílico diseñado para ser utilizado como sellado y refuerzo en superficies y recubrimientos o acabados aplicados para obtener máximas propiedades de adherencia e impermeabilidad.

Útil para sellar superficies porosas y de alta absorción de agua, así como para sellar recubrimientos y acabados texturizados.

Al mezclarse con **Marte Estuco** en su preparación brinda mayores propiedades de adherencia y dureza.

Preparación:

Se debe preparar la zona donde se va a sellar, dejándola limpia y libre de polvo o materiales que impidan el correcto funcionamiento del producto. Puede ser utilizado hasta en una dilución de 3:1 (tres partes de agua por 1 parte de **Marte Resina Azul**).

Aplicación:

Una vez realizada la preparación, aplíquela con un rodillo sobre la superficie a sellar. Dejar secar antes de recubrir las superficies selladas. Para mezclar con Estuco agregue hasta 1 Litro de **Marte Resina Azul** a la mezcla de 1 bulto.

Presentación:



Uso general:

- Cubeta de 19 Litros
- Envase de 1 Litro

- Carpintería
- Acabados
- Reforzar
- Muros

Composición:

Sólidos (% peso): 48 - 51

pH: 8 – 9.5

Viscosidad (cps): 3,000-5,000

Densidad (g/mL): 0.92 - 1.50



P



Elaborado por:

Adhesivos Marte Ultra de Gutiérrez Ferreteros S.A. de C.V.

Bvd. Miguel Alemán y Rayón S/N Col. Centro, Gómez Palacio, Dgo.

Tel. 8711751200.