

Marte Resina

Marte Resina es un producto de alta calidad tipo HP diseñado para ser utilizado como sellado en superficies y recubrimientos o acabados aplicados para obtener máximas propiedades de adherencia.

Útil para sellar superficies porosas y de alta absorción de agua, así como para sellar recubrimientos y acabados texturizados.

Al mezclarse con **Marte Estuco** en su preparación brinda mayores propiedades de adherencia y dureza.

Preparación:

Se debe preparar la zona donde se va a sellar, dejándola limpia y libre de polvo o materiales que impidan el correcto funcionamiento del producto. Puede ser utilizado hasta en una dilución de 3:1 (tres partes de agua por 1 parte de **Marte Resina**).

Aplicación:

Una vez realizada la preparación, aplíquela con un rodillo sobre la superficie a sellar. Dejar secar antes de recubrir las superficies selladas. Para mezclar con Estuco agregue hasta 1 Litro de **Marte Resina** a la mezcla de 1 bulto. **SIEMPRE** utilice agua limpia.

Presentación:

- ⇨ Cubeta de 19 Litros
- ⇨ Envase de 1 Litro

Uso general:

- ⇨ Carpinteria
- ⇨ Acabados
- ⇨ Reforzar
- ⇨ Muros

Composición:

Sólidos (% peso): 48.5-50.5

pH: 4.0-6.0

Viscosidad (cP): 25,000-40,000

Grumos (% peso): 0.02 máx.

Densidad (g/mL): 1.02-1.10



Elaborado por:

Adhesivos Marte Ultra de Gutiérrez Ferreteros S.A. de C.V.
Blvd. Miguel Alemán y Rayón S/N Col. Centro, Gómez Palacio, Dgo.
Tel. 8711751200.

