

# Veneciano

## Descripción:

Pégalo Ultra Veneciano es un adhesivo blanco o pigmentado diseñado a base de cemento portland, áridos de granulometría compensada, aditivos químicos y agentes bactericidas para adherir mosaico veneciano, así como gran parte de los recubrimientos vitreos. Diseñado para su instalación en albercas, fuentes, muros y pisos de decoración.

Excelente para la instalación en albercas, jacuzzis, baños, chapoteaderos, fuentes, muros y pisos decorativos.

Un adhesivo Premium que brindan un excelente desempeño y una gran calidad. Diseñado para cumplir las necesidades de las instalaciones más exigentes de losetas y piezas de decoración.



## Características

Código: 1061/1071

Presentación: 20 Kg.

Disponible: Blanco y Azul.

### Uso recomendado:

Principalmente diseñado para la instalación mosaico veneciano, recubrimientos vitreos en interiores de albercas piscinas, fuentes antes de llenarse de agua. Así como todo tipo de loseta cerámica, azulejos, piedra natural, mármol, granito, cantera, laja.

### Normas

La evaluación técnica de este material está apegada a la Norma **NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 tipo "D"** mezclado con agua, ANSI: Cumple o supera los requisitos de fuerza de enlace de las normas, ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F

### Sustratos

Concretos curados a 28 días, panel de cemento, repellados con cemento y arena

### Revestimientos

Cerámica, porcelanatos, veneciano, mosaicos de vidrio

### Ventajas

Listo para aplicarse solo agrega agua limpia (ver recomendaciones)  
Resistente a altas presiones del agua

### Limitaciones

Pégalo Ultra Veneciano NO deberá ser utilizado en superficies que contengan vinil, pegamento, superficies pintadas ni adherir en materiales como yeso, mármol negro o verde, madera y metal.

### Recomendaciones

Mantener Pégalo Ultra Veneciano en un lugar seco y libre de humedad.

Preparar la mezcla considerando aplicar ante una temperatura entre los 5°C a los 34°C.

Preparada la mezcla. Vuelva a batir cada 15 minutos la mezcla, y no agregue más agua.

Para instalar las losetas Se debe preparar la zona donde se va a trabajar, removiendo de la superficie grasa, polvo, aceites u otros materiales que puedan impedir que el adhesivo realice su función.

Pégalo Ultra Veneciano puede ser utilizado hasta 18 meses después de haber sido fabricado (véase # Lote).

NO AGREGUE ningún otro producto no especificado.  
Utilice mascarilla al preparar, evite inhalar el polvo.

INFORMACION TECNICA	
Agua de operación	5 lts (en saco 20kg)
Rendimiento (saco 20 kg)	≈ 4 m <sup>2</sup>
Tiempo abierto	25 minutos.
Tiempo de ajuste	10 minutos.
Densidad (Kg/M3)	1584 Kg/M3
Tiempo útil de la Mezcla en recipiente	2 horas mezclando cada 10 min sin agregar agua
Tiempo de almacenaje	12 meses lugar fresco y seco
Tiempo para transitar	24 hrs a 72 hrs
Resistencia a la Compresión	200kg/ cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Tensión Condiciones Estándar	1.3 N/ mm <sup>2</sup>
Resistencia a la Tensión por Inmersión en Agua	1.3 N/mm <sup>2</sup>
Condiciones: temperatura 24°C, humedad relativa 38%	
<b>Se apeg a norma ANSI A118.4 y A118.15</b>	

# FICHA TECNICA

# marTE Ultra

## Proceso de instalación básico:

### 1.-Preparacion De La Superficie.

- Superficie firme.
- Limpia con una escoba.
- Libre de polvo, aceites y ácidos.
- Nivelación con concreto y arena esperar 24 hrs.

### 2.-Selección Del Material.

- Cerámica.
- Piso.
- Azulejo.
- Decorado.

### 3.-Preparacion De La Mezcla.

- Mezclar adhesivo Marte con el agua limpia recomendada de 5 lt/20kg en un recipiente hasta formar una mezcla suave y fácil de manejar.
- Dejar reposar la mezcla 10 min para que alcance sus máximas propiedades.

### 4.-Distribucion Del Adhesivo.

- Extender el adhesivo Marte sobre el firme con el lado liso de la llana para lograr mayor distribución de la mezcla.
- Pasar los dientes de la llana y marcar los surcos para una correcta distribución de la mezcla.
- No extienda más adhesivo del que se utilizar en un periodo de 15 minutos.

### 5.-Aplicación Del Adhesivo.

- Utiliza la llana de un tamaño apropiado según tamaño de la loseta para asegurar el total de la cobertura
- Con el lado plano extiende y el dentado raya en sentido perpendicular a la losera, no en sentido circular, asegurar una cobertura mayor al 95%.

### 6.-Colocacion De La Loseta.

- Coloca la pieza sobre el adhesivo aplicado.
- Presiona con firmeza.
- Ajústala con movimientos perpendiculares al rayado del adhesivo con un maso de goma.
- Nivelar entre piezas.
- Colocación de separadores.
- Esperar 24 horas, no pisar o emboquillar hasta que este seco.

### 7.-Limpieza.

- Utiliza una esponja húmeda para retirar los excesos de adhesivo en la superficie antes de que se seque

### 8.-Llenado de Alberca o Piscina.

- Una vez terminada la instalación con Pégalo Ultra Veneciano esperar al menos 14 días para el llenado de la alberca o piscina para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.

## Llanas recomendadas:

Formato (cm)	Llana recomendada (AXBXC)mm
11x11	6x6x6
15x15	6x6x6
15x20	6x6x6
20x20	8x8x8
30x30	10x10x10
33x33	10x10x10
40x40 o mayor	12x12x12

\*El rendimiento es un estimado por saco de 20 kg, puede variar por la llana utilizada, tamaño del revestimiento y la nivelación del sustrato

## Almacenamiento:

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, evite los lugares con exceso de humedad

## Seguridad:

**NO SE DEJE AL ALCANCÉ DE LOS NIÑOS**, el polvo puede causar daños en los ojos, piel o pulmones es recomendable utilizar mascarilla respiratoria, lentes y guantes como seguridad, de llegar a tener contactos del polvo en los ojos, enjuague con abundante agua, en caso de ingestión tomar agua, no inducir al vómito, recurra asistencia médica inmediata.

## Garantía:

En adhesivos Marte ultra garantizamos la calidad de todos los componentes utilizados para la fabricación de este producto, ya que están basados bajo los más estrictos controles de calidad, adhesivos Marte no se responsabiliza del incumplimiento de las instrucciones especificadas en este envase, en casos de defectos de fabricación del producto, la garantía aplicará en la sustitución del material en la misma proporción, hay condiciones fuera de nuestro alcance tales como métodos de instalación, adhesivo Marte se limita al reemplazo del material.

Para efecto y uso de la garantía llamar 871-904-96-27, 871-904-96-28, 8711751200, favor de tener el ticket de compra o comprobante de pago, uno de nuestros asesores técnicos le dará seguimiento y deberá dar dictamen y solución en un plazo no mayor a 7 días.

Marte Ultra no se hará responsable por gastos ocasionados por una mala instalación

## Elaborado por:

### CASA MARTE SA DE CV

Zapata sin número, int a Parque Industrial Santa Rita  
Gómez Palacio, Dgo. México, Tel. 8719049627 y 8719049628

